

Bezpečnostní relé SNZ4052K-A AC/DC24V (B)

Objednací kód: R1.188.0530.1

Vhodné pro monitorování obvodů nouzového zastavení: **Ano** Vhodné pro monitorování ventilů: **Ne**

Ano

Vhodné pro monitorování optoelektronických ochranných zařízení: **Ne** Vhodné pro monitorování dotykových senzorů: **Ne**

Vhodné pro monitorování magnetických spínačů: **Ne**

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 50Hz (V): **24**

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC (V): **24**

S odnímatelnými svorkami: **Ne**

Se spouštěcím vstupem: **Ne**

S obvodem zpětné vazby: **Ne**

Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: **2**

Kategorie podle EN 954-1: **4**

S atestem BG BIA: **Ne**

Šířka (mm): **22.5**

Vhodné pro monitorování bezdotykových spínačů: **Ne**

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 60Hz (V):

Druh napětí k ovládnání: **DC**

Vyhodnocení vstupů:

S funkcí muting: **Ne**

Zpožděné uvonění (s):

Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty:

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Se schválením podle UL: **Ano**

Výška (mm):



Příslušenství