


## Třípatrová svorka WK 2,5-3 D/U

Objednací kód: 57.503.8855.0

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5</b>	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5</b>
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5</b>	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5</b>
Jmenovitý proud I <sub>n</sub> (A): <b>24</b>	Jmenovité napětí (V): <b>400</b>
Typ elektrické přípojky 1: <b>Šroubové připojení</b>	Typ elektrické přípojky 2: <b>Šroubové připojení</b>
Poloha připojení: <b>Boční</b>	Počet pater: <b>3</b>
Počet míst upnutí pro každé patro: <b>2</b>	Způsob montáže: <b>DIN/G lišta</b>
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: <b>V0</b>	Šířka/rozměr rastru (mm): <b>6</b>
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): <b>68,6</b>	Délka (mm): <b>79,4</b>
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': <b>Ne</b>	Je zapotřebí uzavírací deska: <b>Ne</b>
Barva: <b>Šedá</b>	Patra interně přemostěná: <b>Ne</b>



### Příslušenství