

Řadová svorka WKN 70/U šedá 70mm2

Objednací kód: 57.570.0155.0

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 10	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 16
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 16	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 16
Jmenovitý proud In (A): 192	Jmenovité napětí (V): 800
Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka	Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C): -40
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 24
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 81,2	Délka (mm): 76,8
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ne
Barva: Šedá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství