


Řadová svorka WKN 16/U šedá 16mm2

Objednací kód: 57.516.0155.0

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 4 | Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 4 |
| Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 1,5 | Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 16 |
| Jmenovitý proud In (A): 71 | Jmenovité napětí (V): 1000 |
| Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka | Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka |
| Poloha připojení: Boční | Počet pater: 1 |
| Počet míst upnutí pro každé patro: 2 | Způsob montáže: DIN/G lišta |
| Materiál izolačního tělesa: Termoplast | Provozní teplota (°C): -40 |
| Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 | Šířka/rozměr rastru (mm): 12 |
| Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 57,5 | Délka (mm): 59,3 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano | Je zapotřebí uzavírací deska: Ano |
| Barva: Šedá | Patra interně přemostěná: Ne |



Příslušenství