


Řadová svorka WKN 35/U modrá 35mm²

Objednací kód: 57.535.0155.6

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 10	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 10
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 10	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 16
Jmenovitý proud I _n (A): 124	Jmenovité napětí (V): 800
Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka	Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C): -40
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 16
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 67,6	Délka (mm): 70,6
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ne
Barva: Modrá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství