

**Vidlicový konektorový díl, 3 póly + PE, pro 10 A, 250 V,
šroubové připojení vodičů o efektivním průřezu 0,5 až 2,5 mm²,
pocínované kontakty**

Objednací kód: 73.310.0353.0



Kontaktní vložka bez kontaktů: **Ne**

Počet pólů: **3**

Teplota okolního prostředí (°C): **-40**

Jmenovité napětí (V): **250**

Typ elektrického připojení: **Šroubovací připojení**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Materiál povrchu kontaktu: **Cín**

Materiál kontaktu: **Jiné slitiny mědi**

S ochranným vodičem: **Ano**

Šířka (mm): **21**

Provedení kontaktu: **Kolík**

Průměr zásuvného kontaktu (mm):

Provozní teplota (°C): **-40**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

S drátěnou ochranou: **Ne**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Materiál kontaktní vložky:

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V2**

Min. number of insertion cycles:

Výška (mm): **27**

Příslušenství