

Řadová svorka WT 6 šedá 6mm²

Objednací kód: 58.506.0055.0

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,2	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,5
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,2	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 0,2
Jmenovitý proud I _n (A): 41	Jmenovité napětí (V): 1000
Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka	Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C): -25
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 8
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 48	Délka (mm): 48
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Šedá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství