

Řadová svorka WT 16 modrá 16mm²

Objednací kód: 58.516.0055.6

| | |
|---|--|
| Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 4 | Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 1,5 |
| Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 1,5 | Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 16 |
| Jmenovitý proud I _n (A): 76 | Jmenovité napětí (V): 1000 |
| Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka | Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka |
| Poloha připojení: Boční | Počet pater: 1 |
| Počet míst upnutí pro každé patro: 2 | Způsob montáže: DIN/G lišta |
| Materiál izolačního tělesa: Termoplast | Provozní teplota (°C): -25 |
| Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 | Šířka/rozměr rastru (mm): 12 |
| Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 54 | Délka (mm): 58 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ne | Je zapotřebí uzavírací deska: Ano |
| Barva: Modrá | Patra interně přemostěná: Ne |



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz