

Řadová svorka WKN 10/U modrá 10mm²

Objednací kód: 57.510.0155.6

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 2,5	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 2,5
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 1,5	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 16
Jmenovitý proud I _n (A): 57	Jmenovité napětí (V): 1000
Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka	Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C): -40
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 10
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 55	Délka (mm): 53,8
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Modrá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz