

## vidlice 5-pólová 32A / 400V, 6h, IP44

Objednací kód: PC-025-6

Jmenovitý proud IEC (A): 32

Počet pólů: 5

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Stupeň krytí (IP): IP44

Kabelový přívod: Šroubení

Materiál: Plast

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) červená

Rozlišovací barva: Červená

Způsob připojení: Šroubová svorka

Provedení: Přímé

Vojenské provedení: Ne



### Příslušenství



	16 Amp					32 Amp				
Průměr	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
A	102	112	124	134	146	158	168	180	192	
b	88	92	98	104	104	104	108	112	116	
K <sub>1</sub> (Kabel Ø [mm])	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3	
K <sub>2</sub> (Kabel Ø [mm])	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
Průměrná délka	5,25					5,5				
Číslo výrobku (Euras)	102					110				
Průměr (mm)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
Průměr (mm)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	