PCE

# zásuvka vestavná 4-pólová, 32A / 400V, 6h, IP67, příruba 75x75mm, přímá

## Objednací kód: PC-3242-6

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**
Pozice zemnícího kontaktu (h): **6**
Způsob připojení: **Šroubová svorka**
Vojenské provedení: **Ne**
Drill hole distance vertical: **60**
Drill hole distance horizontal: **60**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):
Jmenovité napětí (V):
Rozlišovací barva: **Červená**
Provedení: **Přímé**
Flange size vertical: **75**
Flange size horizontal: **75**

**Příslušenství**



| | 16 Amp | | | 32 Amp | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Flansch a x b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lochabstand c x d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| e | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| f | 56 | 57 | 59 | 69 | 69 | 71 |
| g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| h | 43 | 45 | 55 | 55 | 55 | 58 |
| i | 102 | 106 | 117 | 122 | 122 | 130 |
| j | 101 | 109 | 115 | 130 | 130 | 136 |
| Anschlussart | Schraubklemme | | | | | |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5 | | | 2,5-6 | | |
| eindrähtig [mm²] | 1-4 | | | 2,5-10 | | |
| Kontaktschrauben [Nom] | 100 Nom | | | 110 Nom | | |
| Gewicht [g] | 135 | 153 | 165 | 206 | 222 | 260 |