

zásuvka vestavná 4-pólová, 125A / 500V, 7h, IP67, šikmá, příruba 120x130mm, POWER TWIST

Objednací kód: PC-444-7

Jmenovitý proud IEC (A): **125**

Napětí podle EN 60309-2: **500 V (50+60 Hz) černá**

Pozice zemního kontaktu (h): **7**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **108**

Drill hole distance horizontal: **100**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Černá**


Provedení: **Šikmé**

Flange size vertical: **130**

Flange size horizontal: **120**



Příslušenství



Item	IEC 60309					UL/CSA				
	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
A	120	120	120	114	114	114	114	114	114	
B	130	130	130	124	124	124	124	124	124	
C	160	160	160	150	150	150	150	150	150	
D	180	180	180	170	170	170	170	170	170	
E	200	200	200	190	190	190	190	190	190	
F	220	220	220	210	210	210	210	210	210	
G	240	240	240	230	230	230	230	230	230	
H	260	260	260	250	250	250	250	250	250	
I	280	280	280	270	270	270	270	270	270	
J	300	300	300	290	290	290	290	290	290	
K	320	320	320	310	310	310	310	310	310	

Anschlussschlüssel: **Rotationsklemme mit Schraubklemme**
 Gehäuse-Material: **PC**
 Ausführung (Form): **7h**
 Schutzart (IP): **IP67**
 Gewicht (kg): **0,12**