

zásuvka vestavná 5-pólová, 125A / 400V, 6h, IP67, šikmá, příruba 120x130mm, POWER TWIST

Objednací kód: PC-445-6

Jmenovitý proud IEC (A): **125**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **108**

Drill hole distance horizontal: **100**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**


Provedení: **Šikmé**

Flange size vertical: **130**

Flange size horizontal: **120**



Příslušenství



Item	IEC 60309					UL/CSA				
	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
A	120	120	120	114	114	114	114	114	114	
B	130	130	130	124	124	124	124	124	124	
C	160	160	160	150	150	150	150	150	150	
D	180	180	180	160	160	160	160	160	160	
E	200	200	200	180	180	180	180	180	180	
F	220	220	220	200	200	200	200	200	200	
G	240	240	240	220	220	220	220	220	220	
H	260	260	260	240	240	240	240	240	240	
I	280	280	280	260	260	260	260	260	260	
J	300	300	300	280	280	280	280	280	280	
K	320	320	320	300	300	300	300	300	300	

Antriebsart: Rotationsklemme mit Schraubklemme
 Gehäuse Material: PC
 Ausführung: 6h
 Ausführung (Form): 120-130
 Ausführung (Farbe): Rot
 Gewicht (kg): 0,14