

vidlice úhlová 5-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44

Objednací kód: PC-8015-6

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Počet pólů: 5

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 Amp		32 Amp			
Pole	3	4	5	3	4	5
h	66	66	108	107	107	108
h	59	62	71	82	82	80
h	67	55	81	81	81	70
d	82	87	86	111	111	114
h [1]	11	15	20	20	20	20
K_Rotaci [°]	0-15	0-15	0-15	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Amplituda [mm]	1,2,3		Schraubklemme			
Číslo šroubu [mm]	1,5		2,5,6			
Koncový šroub [mm]	100 Norm		110 Norm			
Ø [mm]	38	42	42	50	50	50
Gewicht [g]	107	130	105	174	194	236