

vidlice 4-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, s měničem fáze

Objednací kód: PC-7014-6

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **4**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 Amp	32 Amp
Průměr	8	8
A	128	124
B	82	82
C	83	83
H, K (max. Ø [mm])	6,5	6,5
Arbeitsdruck		
Užšíkový tlak	1,2,3	3,4
Maximální tlak (bar)	10	10
Maximální tlak (MPa)	0,2	0,2
Maximální tlak (psi)	14,2	14,2
Maximální tlak (MPa)	0,2	0,2
Maximální tlak (psi)	14,2	14,2
Maximální tlak (MPa)	0,2	0,2
Maximální tlak (psi)	14,2	14,2