

rozbočný blok, 5-pól, 1/3, gesis, černý

Objednací kód: 92.050.0353.1

Jmenovité napětí (V): 250	Jmenovitý proud (A): 20
Stupeň krytí (IP): IP20	Number of inputs: 1
Number of outputs: 3	Fázový snímač:
Označení pólu: 3, N, PE, 2, 1	Mechanické kódování: Ano
Barva kódování / kontaktní nástavec: Černá	Barva odděleného kusu adaptéru:
Způsob zajištění: Integrated in plug-in connector	Bez halogenů: Ano
Max. continuous temperature resistance contact part: 100	Max. continuous temperature resistance strain relief:
Materiál pouzdra: PA (polyamid)	Požární zatížení (kWh):
Kontaktní materiál: CuZn	Povrchová úprava kontaktů: Postříbřené
Stupeň znečištění: 2	Přechodový odpor (mOhm):
Dimenzované špičkové napětí (kV): 4	Délka (mm): 44
Výška (mm): 39	Šířka (mm): 55
Typ rozvaděče: Ostatní	Typ integrovaného spínání:

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz