

Světlometry Ledinaire gen3

Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	10 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	0,78 A
Doba náběhu	0,00648 ms
Účinnost (min.)	0.95

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Tlakově litý hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Glass
Materiál optického krytu/čoček	Tvrzené sklo
Materiál uchycení	Ocel
Montážní zařízení	MBA [Mounting bracket adjustable]
Tvar optického krytu/čoček	Flat
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Čirá
Celková délka	79 mm
Celková šířka	111 mm
Celková výška	25,5 mm
Účinná vystavená plocha	0,005 m ²
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	26 x 111 x 79 mm

Approval and application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J reinforced]
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	2/2 kV
Hodnocení udržitelnosti	-

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	1200 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	120 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.380, 0.380) SDCM <5
Počáteční příkon	10 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
	+/-2

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	80

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-25 až +40 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product data

Úplný kód výrobku	871951453356199
Objednací název produktu	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
EAN/UPC – výrobek	8719514533561
Objednací kód	53356199
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	24
Materiál SAP	911401851483
Celková hmotnost kopie (kus)	0,290 kg



Rozměrové výkresy



BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE

Světlořety Ledinaire gen3

