



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E27 [E27]		10,5 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	100 W
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,52
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok (jmen.)	1521 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Vymazat
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Operating and electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

LED zdroje CorePro Glass

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo EPREL	387430

Product data

Úplný kód výrobku	871951434710600
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

EAN/UPC – výrobek	8719514347106
Objednací kód	34710600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002026292
Celková hmotnost kopie (kus)	0,028 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




CLA LEDBulb ND E27_



CLA LEDBulb ND E27


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




CLA LEDBulb ND E27

Životnost



CLA LEDBulb ND E27



CLA LEDBulb ND E27

