



Den Braven Sealants

Technický list 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix)

Výrobek	je jednosložkové bezrozpouštědlové lepidlo. Vytváří vysoce lepidlivý plasticko-elastický spoj.
Vlastnosti	p Bez rozpouštědel; p Trvale elastický spoj; p Vysoká lepidlivost a přilnavost k materiálům jako je Polyethylen a Polypropylen;
Použití	- Lepení parotěsných zábran střešních systémů; - Lepení fólií z PE, PP, DPC, hliníkových fólií apod.; - Lepení prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu; - použití do Den Braven 3D okenní systém pro lepení vnitřních a vnějších pásek. více viz. Technologický postup osazování výplní otvorů 3D systémem Den Braven
Balení	Kartuše po 310 ml
Barva	Světle modrá

Technické údaje

Základ	-	vynilkopolymer
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	1,09
Sušina	%	84
Tepelná odolnost	°C	-20 / +80 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +50
Otevřený čas	min	≈ 30 (při 23°C / 55 % rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením!)
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{8[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 6,5\text{m}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	6,5 (pro spáru 8 x 6 mm)

Omezení	Mimo jiné není vhodné dlouhodobé nebo trvalé zatížení vodou
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu	Podklady před aplikací není nutné penetrovat.
Pokyny	Lepidlo nanášíme na podklad v tloušťce cca 8 mm. Nechat 10 min. působit – zvýšíme počáteční přilnavost. Lepený materiál lehce přitisknout. Nestlačovat! Pozn.: V případě, že se fólie okamžitě přitiskne, může fólie „klouzat“ pouze do doby, než lepidlo vyzraje.
Čištění	Materiál: ihned terpentýn Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.08».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhотовeno dne: 04.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz