



## Technický list 08.02 Ochranná samolepicí fólie pro okna a dveře

<b>Výrobek</b>	Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození.		
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▣ Okamžitě použitelná, spolehlivá;</li><li>▣ Neobsahuje rozpouštědla, chlór;</li><li>▣ Vysoká přilnavost k materiálům z polypropylenu (PP) a polyetyleny (PE);</li><li>▣ Přes výbornou přilnavost snadno odstranitelná z chráněného povrchu;</li><li>▣ Odolná proti stárnutí;</li></ul>		
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skleněné výplně oken</li><li>- Průsvitné nebo čiré materiály na bázi plastů polykarbonát (PC) Lexan, Plexy, která jsou náchylná na poškrábání při dopravě a montáži.</li></ul>		
<b>Balení</b>	Šířka 500 mm, délka návinu 75 bm		
<b>Barva</b>	Modrá		
<b>Technické údaje</b>			
Nosič lepidla	LDPE fólie		
Druh lepidla	Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla		
Tloušťka nosiče	mm	0,048 ± 10%	
Hustota	g/mm <sup>3</sup>	0,92 ± 5%	
Aplikační teplota	°C	+ 15 do +40	podklad i vzduch
Tažnost		> 120%	
Příčná deformace		> 160%	
Přilnavost	N/cm	0,5 až 0,8	k nerezové oceli
Doba expozice	týdnů	8 - 12	v závislosti na klimatických podmínkách
Skladovatelnost	měsíce	6	(při teplotách od +10°C do +30°C v suchých skladech)
<b>Podmínky skladování</b>	V originálních obalech v suchých skladovacích prostorech, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.		
<b>Podklad</b>	Musí být hladký, čistý, suchý, bez prachu, mastnot a oleje, nepoužívat na extrémně tvarované plochy.		
<b>Vhodné podklady</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PVC a jiné plasty PP, PE, PC, Plexy, Lexan</li><li>• Lakované kovy</li><li>• Lakované dřevo</li><li>• Sklo</li><li>• Glazovaná keramika</li></ul>		
<b>Aplikace</b>	Přiložte fólii k podkladu, odřízněte potřebnou délku a vytlačte bubliny od středu plochy do stran. Fólii doporučujeme odstraňovat při teplotách nad +5°C a v úhlu 90 °		
<b>Upozornění</b>	Fólie by neměla být použita na laminované, zvětralé PVC-nebo kovové povrchy. Zbytky lepidla nebo efekty, jako je stínování se mohou vyskytnout během odmaskování.		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 19.08.2010		Vyhotoveno dne: 09.03.2010

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100