



Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern je ideální pro využití alternativních zdrojů vody pro účely zahradního zavlažování. Cíleným využíváním dešťové, studniční nebo podzemní vody se dá ušetřit spousta drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceli se prezentují jako velmi robustní. Ke spuštění čerpadla – např. do studnové šachty – na něj lze upevnit lano. Ponorné tlakové čerpadlo nabízí vestavěný předfiltr, jakož i plovákový spínač, který čerpadlo v závislosti na hladině vody zapíná a vypíná a chrání jej před chodem nasucho. Úroveň, kdy se čerpadlo spíná, je flexibilně nastavitelná. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru 3/4" a 1", včetně zpětného ventilu.



### BP 2 Cistern

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Obj.č. EU                  | 1.645-420.0   |
|                            | 4039784873292 |
| Výkon motoru max.          | W             |
| Průtok max.                | l/h           |
| Čerpací výška/tlak max.    | m / bar       |
| Ponorná hloubka max.       | m             |
| Přívodní teplota max.      | °C            |
| Hmotnost bez příslušenství | kg            |
| Rozměry (D x Š x V)        | mm            |
| Připojovací závit          | G1            |

### Vybavení

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|   | 1.645-420.0                         |
|   | 4039784873292                       |
| Integrovaný zpětný ventil                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Připojovací dil k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrovaný zpětný ventil                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plovákový spínač  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Robustní držadlo z ušlechtilé oceli                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vestavěný předfiltr   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jednoduchá definice spinací výšky                               | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. \* Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013

# BP 2 Cistern

## 1.645-420.0

 **KARCHER®**



|   |   | Objednací číslo |  |  |  |  |  |   |
|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>Adaptéry / Připojky</b>  |   |                 |  |  |  |  |  |   |
| Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý                             | 1 | 6.997-359.0     |  |  |  |  |  | Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodáry).                                |
| Připojovací adaptér pro čerpadlo G1   | 2 | 6.997-473.0     |  |  |  |  |  | S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.  |
| Připojovací sada Basic  | 3 | 6.997-358.0     |  |  |  |  |  | Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodáry. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.   |
| Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1                                    | 4 | 6.997-340.0     |  |  |  |  |  |   |
| Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1                                    | 5 | 6.997-474.0     |  |  |  |  |  | S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéra můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.  |
| <b>Ostatní</b>  |   |                 |  |  |  |  |  |   |
| Plovákový spínač  | 6 | 6.997-356.0     |  |  |  |  |  | Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.   |
| Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)                                      | 7 | 6.997-546.0     |  |  |  |  |  | Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodáry před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdro, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.                              |
| Elektronický tlakový spínač včetně pojistiky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5) | 8 | 6.997-549.0     |  |  |  |  |  | Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdro chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdro, bez vody. |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □