

Zemní LED svítidlo Ground S2 3W, DC24V, 3000K, IP67, CRI 80, kabel 0,5m, 2x boční 120°, Ø48x100mm, s konektorem

Kód produktu: ML-514.005.81.3

Typ produktu: GRD-2B120-3W3000K-48

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Zemní LED svítidlo Ground S2 z nerezové oceli 316, příkon 3W, napětí DC24V (zdroj není součástí dodávky), barva světla teplá bílá 3000K, světelný tok 22lm, stupeň krytí IP67, index podání barev CRI 80, součástí svítidla kabel 0,5m (2x0.75mm²), směr světla boční 2x120°, životnost 25 000hod., vnější rozměry Ø48x100mm. Zatížení 500 kg. Součástí je naletovaný konektor pro připojení k napájení.



Parametry:

Typ světelného zdroje: LED nevyměnitelný

Materiál pouzdra: Nerezová ocel

Kvalita materiálu pouzdra: nerezová ocel 316

(1.4401)

Barva krytu: Nerezová ocel

Druh napětí: DC

Jmenovité napětí od / do [V]: 24

Provozní jednotka: LED driver napěťový

Provozní jednotka součástí: ne

Průřez vodiče [mm²]: 0,75

Způsob připojení: Kabel

EAN: 8595607144254

Vyzařovací úhel: 99

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: G

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: 25000

Stupeň krytí (IP): IP67

Rázová pevnost (IK): 10

Třída ochrany: III

Max. celkový příkon [W]: 3

Jmenovitý světelný tok [lm]: 22

Barevná teplota [K]: 3000 - 3000

Převládající barva světla: Bílá

Index podání barev CRI: 80

Výška / hloubka [mm]: 100

Vnější průměr [mm]: 48

Vestavná výška / hloubka [mm]: 98

Vestavná délka [mm]: 95

Vestavný průměr [mm]: 39

Způsob kabeláže: Vhodné pro průchozí kabeláž



