

List technických údajů

UTC3 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Výr. č. 7404610



Propojený univerzální nosič UTC3 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4 a R7.

Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA@ MIDI.

PA Polyamid

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7404610
Typ	UTC3 W W2
Rozměr	165x76x45
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	26,90 kg/100 ks

Technické údaje

	Délka	175,00 mm
	Šířka	76,00 mm
	Výška	60,00 mm
	Bezhalogenový připojovací kabel	<input checked="" type="checkbox"/>
	Provedení	2× čistě bílá
	Délka vedení	300,00 mm
	Průřez vedení	2,50 mm ²
	Systémová délka	165,00 mm
	Zástrčkový systém	WINSTA@ MIDI
	Systémově provázaný konektorový systém	<input checked="" type="checkbox"/>
	Proudový okruh	1,00
	Přepěťová ochrana	<input type="checkbox"/>