

List technických údajů

Kryt vnějšího rohu

Výr. č. 6113230



Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–110 stupňů.





PC/
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Č. výr.	6113230
Typ	GK-AH53130RW
Označení 1	Vnější roh
Označení 2	variabilní
Rozměr	140x88x88
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol
Zkratka materiálu	PC/ABS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	8,44 kg/100 ks

Technické údaje



Počet vrchních dílů	1
Provedení	Tvarový kryt
pro rozměr kanálu	53 x 130 mm
Pro šířku kanálu	130,00 mm
Pro výšku kanálu	53,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0,00 mm
Šířka vrchního dílu 3	0,00 mm
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>
Symetrické	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsah úhlu	80,00 - 110,00 °