

List technických údajů

Obalová trubka PYROCOMB® Intube, Ø 60 mm

Výr. č. 7204290



Obalové trubky s vnitřní povrchovou úpravou a zacvakávacím uzávěrem. Vnitřní prostor lze kompletně obsadit kabely a elektroinstalačními trubkami. Stavební produkt se značkou CE, evropským schválením podle ETA-13/0904 a německým všeobecným schválením typu. Požární odolnost až 120 minut.

Součástí dodávky jsou 2 pěnové zátky. Uzavření povrchu zajišťuje ablační hmota PYROCOAT® ASX.

V některých aplikacích je povinné použití kovových pásů k zajištění obalových trubek v odlehčených příčkách. Podrobné informace najdete v návodu k montáži / schválení.


CE

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	7204290
Typ	CTS 06150
Rozměr	51x150mm
Barva	šedá
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	17,50 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	150,00 mm
Rozměr B	60,00 mm
Rozměr D	50,60 mm
Rozměr L	150,00 mm
Provedení požární ochrany	Kompletní přepážka
Průměr	60,00 mm
Tvar	Kulatina
pro otvor	65,00 Ø mm
Je nutné příslušenství	<input type="checkbox"/>

