

# List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RКСN,  
mosaz  
Výr. č. 7409204



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, dvoukomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45.



CuZn  
37 Mosaz

## Kmenová data

Č. výr.	7409204
Typ	RКСN2 4 MS 25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Rozměr	200x200mm
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	328,00 kg/100 ks

## Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	25,00 mm
Výška podlahy	110-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Hloubka vestavby	110,00 mm
Oddělitelné	<input type="checkbox"/>
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	110,00 - 155,00 mm
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Schválení	
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N

# List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS<sub>N</sub>,  
mosaz  
Výr. č. 7409204



## Technické údaje

Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT3

## Rozměry



Rozměr h	110,00 mm
Délka - montážní rozměr	201,00 mm
Šířka - montážní rozměr	201,00 mm