


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409364



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou v interiéru.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7409364
Typ	RKFN2 4 VS 25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	pro tubus
Rozměr	200x200mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	441,00 kg/100 ks

Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	25,00 mm
Výška podlahy	110-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	6,00
Počet přístrojových vložek	2,00
Počet vývodů vedení	1,00
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Údržba podlahy	mokrě
Hloubka vestavby	110,00 mm
Oddělitelné	<input type="checkbox"/>

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409364



Technické údaje

Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	110,00 - 155,00 mm
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Schválení	VDE
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT3

Rozměry



Rozměr h	110,00 mm
Délka - montážní rozměr	201,00 mm
Šířka - montážní rozměr	201,00 mm

Rozměry