

List technických údajů

Profilová lišta CMS3518, výřez 17 mm, děrovaná

Výr. č. 1104403



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchýtkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	1104403
Typ	CMS3518P0500FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 17mm
Rozměr	500x35x18
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	48,90 kg/100 ks



List technických údajů

Profilová lišta CMS3518, výřez 17 mm, děrovaná

Výr. č. 1104403

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



Délka	500,00 mm
Šířka	35,00 mm
Výška	18,00 mm
Rozměr L	500,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	35 x 18 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	25,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	1,75 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	17,00 mm
Statická hodnota A	1,17 cm ²
Statická hodnota I _y	0,52 cm
Statická hodnota I _z	0,53 cm
Statická hodnota W _y	2,33 cm ³
Statická hodnota W _z	1,33 cm ³