

List technických údajů

Děrovaný montážní pás, plastové opláštění

Výr. č. 1473360



Děrovaný montážní pás s plastovým opláštěním z PE.



St	Ocel
FSK	pásově zinkováno / plastový potah

Kmenová data

Č. výr.	1473360
Typ	5055 L PE III 28
Označení 1	Montážní pás
Označení 2	potaženo plastem
Rozměr	28x3,7mm
Barva	černá
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FSK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	167,50 kg/100 ks



List technických údajů

Děrovaný montážní pás, plastové opláštění

Výr. č. 1473360

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr b	26,00 mm
Rozměr b1	28,00 mm
Rozměr d	8,50 mm
Rozměr t	1,00 mm
Rozměr t1	3,70 mm
Rozměr	28 x 3,7 mm
Provedení	Perforovaný
Velikost	III
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Průměr otvoru na roli	8,50 mm
Perforace	kruhová