

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG,  
světle šedá  
Výr. č. 2024802



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Připojovací závit je v provedení PG. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2024802
Typ	V-TEC PG48 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Rozměr	PG48
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	9,46 kg/100 ks

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG,  
světle šedá  
Výr. č. 2024802



## Technické údaje



Rozměr E	74,00 mm
Rozměr L min.	42,00 mm
Rozměr L max.	58,00 mm
Rozměr L1	14,00 mm
Rozměr L2	9,00 mm
Rozměr L3	33,00 mm
SW	65,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D	30,00 - 44,00 mm
Těsnící oblast D nevybušné provedení	1,42 - 1,73 in
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 48
Druh závitů	PG
Délka závitů	14,00 mm
Stoupání závitů	1,41 mm
Jmenovitá velikost závitů	48,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.kroučicí moment	5,00 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	74,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2	30,00 - 44,00 mm
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>