

# List technických údajů

## Pásková uzemňovací objímka, VA

Výr. č. 5057515

**OBO**  
BETTERMANN



- Pro trubky o  $\varnothing$  3/8–6 palců
- Možnosti připojení: max. dvě vedení 2,5–25 mm<sup>2</sup>
- Kruhový vodič  $\varnothing$  8
- Tělo objímky, šrouby a upínací pás z nerezové ušlechtilé oceli (VA)



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

### Kmenová data

Č. výr.	5057515
Typ	927 1
Označení 1	Pásková příchytka
Rozměr	3/8-1 1/2"
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	7,78 kg/100 ks



# List technických údajů

## Pásková uzemňovací objímka, VA

Výr. č. 5057515

OBO  
BETTERMANN

### Technické údaje



Rozměr L	200,00 mm
Možnost připojení 1	max. 2 vedení 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Počet vodičů	2,00
Odpornost vůči bleskovým proudům	N/50 kA
Průřez připojovaného kabelu	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
pro průměr trubky	17,20 - 48,00 mm
pro průměr trubky	3/8-1 1/2 Palec
Rozsah upínání D	17,20 - 48,00 mm
Upínací rozsah D	3/8 - 1 1/2 Palec