

List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka, VA

Výr. č. 5057558

OBO
BETTERMANN



- Pro trubky o \varnothing 3/8–6 palců
- Možnosti připojení: max. dvě vedení 2,5–25 mm²
- Kruhový vodič \varnothing 8
- Tělo objímky, šrouby a upínací pás z nerezové ušlechtilé oceli (VA)



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 5057558 |
| Typ | 927 4 |
| Označení 1 | Pásková příchytka |
| Rozměr | 3/8-6" |
| Materiál | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu | A2 |
| Nejmenší prodejní množství | 10,00 kus |
| Hmotnost | 8,02 kg/100 ks |



List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka, VA

Výr. č. 5057558

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



| | |
|---------------------------------|--|
| Rozměr L | 555,00 mm |
| Možnost připojení 1 | max. 2 vedení 2,5 - 25 mm ² |
| Počet vodičů | 2,00 |
| Odolnost vůči bleskovým proudům | N/50 kA |
| Průřez připojovaného kabelu | 2,50 - 25,00 mm ² |
| pro průměr trubky | 17,20 - 165,00 mm |
| pro průměr trubky | 3/8-6 Palec |
| Rozsah upínání D | 17,20 - 165,00 mm |
| Upínací rozsah D | 3/8 - 6 Palec |