


List technických údajů

Víko pro 90° oblouk WDBRL

Výr. č. 6231543



Víko oblouku 90° pro velká rozpětí s předmontovanými otočnými západkami.



St	Ocel
DD	pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Dodatkový text k výrobku - upozornění
Kvůli spojení namontované zvnějšku je víko tvarového dílu o 300 mm kratší než příslušný tvarový díl. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při instalaci prvků trasy.

Kmenová data

Č. výr.	6231543
Typ	WDBRL 90 40 DD
Označení 1	Víko oblouku 90°
Označení 2	Syst. pro velká rozp. 110 a 160
Výrobce	OBO
Rozměr	B400mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	DD
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	548,00 kg/100 ks

Technické údaje

	<table><tr><td>Šířka</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Výška bočnice</td><td>110,00 mm</td></tr><tr><td>Rozměr B</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Rozměr H</td><td>15,00 mm</td></tr><tr><td>Odbočení (úhel)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Počet otočných západek</td><td>7,00 St.</td></tr><tr><td>Způsob upevnění</td><td>Otočná západka</td></tr><tr><td>Tloušťka plechu</td><td>1,00 mm</td></tr><tr><td>Vhodné pro kabelový žlab</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Vhodné pro mřížový žlab</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Vhodné pro kabelový žebřík</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Nerezová ocel, mořená</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Zavěšeno</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Šířka	400,00 mm	Výška bočnice	110,00 mm	Rozměr B	400,00 mm	Rozměr H	15,00 mm	Odbočení (úhel)	90°	Počet otočných západek	7,00 St.	Způsob upevnění	Otočná západka	Tloušťka plechu	1,00 mm	Vhodné pro kabelový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>	Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>	Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>	Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>	Zavěšeno	<input type="checkbox"/>
Šířka	400,00 mm																										
Výška bočnice	110,00 mm																										
Rozměr B	400,00 mm																										
Rozměr H	15,00 mm																										
Odbočení (úhel)	90°																										
Počet otočných západek	7,00 St.																										
Způsob upevnění	Otočná západka																										
Tloušťka plechu	1,00 mm																										
Vhodné pro kabelový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>																										
Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>																										
Zavěšeno	<input type="checkbox"/>																										