

# List technických údajů

## Základová deska, podélná

Výr. č. 6347053



Základová deska pro montáž na závěs IS 8.



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Základovou desku lze namontovat pomocí šroubů s plochou kulovou hlavou typu FRS M10 x 25 k fixním délkám profilu I typu IS 8. Délka závěsu je omezena na max. 2000 mm.

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 6347053                  |
| Typ                        | KI 8 FT                  |
| Označení 1                 | Základová deska          |
| Označení 2                 | pro závěs IS 8           |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461          |
| Povrch zkratka             | FT                       |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus                 |
| Hmotnost                   | 155,00 kg/100 ks         |



# List technických údajů

## Základová deska, podélná

Výr. č. 6347053



### Technické údaje



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Provedení                    | Základová deska k přišroubování     |
| Vhodné pro stropní upevnění  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodný pro                   | Profil I                            |
| Vhodné k upevnění na konzolu | <input type="checkbox"/>            |
| Nerezová ocel, mořená        | <input type="checkbox"/>            |
| Rozsah úhlu                  | 90,00 - 90,00 °                     |