

# List technických údajů

## Stoupací žebřík SLM50

Výr. č. 6010008



Systém těžkých stoupacích žebříků pro zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12. Schválené příchytky typu 2056U/M. Dodáváno v nesmontovaném stavu.

|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Text k výrobku rozsah dodávky | Příčky typu PS 40/22 a šrouby typu FRS 8x35 jsou dodávány nesmontovány s bočnicí. Vzdálenost příček: 300 mm |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 6010008                  |
| Typ                        | SLM50C40F 40 FT          |
| Označení 1                 | Stoupací žebřík          |
| Označení 2                 | Vzdálenost příček 300 mm |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | 400x3000mm               |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461          |
| Povrch zkratka             | FT                       |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m                   |
| Hmotnost                   | 740,00 kg/100 m          |

**Výr. č. 6010008**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                           | 3.000,00 mm                         |
| Šířka                           | 400,00 mm                           |
| Výška bočnice                   | 50,00 mm                            |
| Rozměr B                        | 400,00 mm                           |
| Provedení bočnice               | Profil (otevřený)                   |
| Provedení příček                | Profil neděrovaný                   |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nerezová ocel, mořená           | <input type="checkbox"/>            |
| Děrování bočnice                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vzdálenost příček               | 300,00 mm                           |