

List technických údajů

Kanál, typ WDK 60210

Výr. č. 6022065

OBO
BETTERMANN



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

včetně 4 vrchních spon

Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu

Možnost vestavby přístrojů s přístrojovou krabicí typu 2390.




PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	6022065
Typ	WDK60210GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	60x210x2000
Barva	kamenná šed
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	8 m
Hmotnost	258,00 kg/100 m

Technické údaje



Délka	2.000,00 mm
Šířka	210,00 mm
Výška	60,00 mm
Počet vedení NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	58
Počet vedení NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	48
Počet vedení NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	44
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	3
Provedení víka	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	☐
Kabelový úchyt	☒
Upevňovací prvek	☐
Ochranná fólie	☐