

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISS140110

Výr. č. 6288960

**OBO**  
BETTERMANN



Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 76,5 mm.

Sada s následujícím složením:

Dvoukomorový sloup s upevněním upnutím

Celková délka: 3315–3480 mm

Prvek pro upevnění na strop s upínacím zařízením

Dva hliníkové vrchní díly

Délka: 3000 mm

Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic

řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu TW (6288256) a montáž spony vrchního dílu typu KL80A (6288640).

Instalační sloup je předem smontovaný a okamžitě připravený k použití. V závislosti na podmínkách v místě montáže lze použít následující příslušenství.




**Alu** hliník

### Kmenová data

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Č. výr.                    | 6288960            |
| Typ                        | ISS140110RW        |
| Označení 1                 | Instalační sloup   |
| Označení 2                 | Podlaha/strop      |
| Rozměr                     | 3006x110x140       |
| Barva                      | čistě bílá         |
| Číslo RAL                  | 9010               |
| Materiál                   | Hliník             |
| Zkratka materiálu          | Alu                |
| Nejmenší prodejní množství | 1 kus              |
| Hmotnost                   | 1.370,00 kg/100 ks |

### Technické údaje



|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                            | 3.006,00 mm                         |
| Šířka                            | 110,00 mm                           |
| Výška                            | 140,00 mm                           |
| Výška sloupu                     | 3.300,00 - 3.500,00 mm              |
| Počet použitelných vrchních dílů | 2                                   |
| Počet pevných přepážek           | 0                                   |
| Počet komor                      | 2,00 St.                            |
| Provedení                        | dvojstranný                         |
| Způsob upevnění                  | napnout                             |
| Podlahová montáž                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stropní montáž                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Průběžný profil                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Výškové vyrovnání                | 300,00 - 500,00 mm                  |
| Kabelový vstup                   | nahoře                              |
| V závislosti na místě            | <input type="checkbox"/>            |
| Šířka vrchního dílu (celé číslo) | 80                                  |
| Tvar sloupu                      | hranatá                             |
| Nastavitelný                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISS140110

Výr. č. 6288960



### Technické údaje

Předem propojeno