


# List technických údajů

## Montážní víko 250 pro vestavné jednotky jmenovité

velikosti 9

Výr. č. 7400467

**OBO**  
BETTERMANN



Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.




<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

### Kmenová data

Č. výr.	7400467
Typ	DUG 250-3 9
Označení 1	Montážní víko
Označení 2	250-2/3 pro GES9
Rozměr	282x282x4
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	62,00 kg/100 ks

### Technické údaje



Délka	282,00 mm
Šířka	282,00 mm
Rozměr AAW	282,00 mm
Rozměr a	244,00 mm
Kryt montážního otvoru	<input type="checkbox"/>
Způsob upevnění	Upevnění pomocí šroubu
Tloušťka plechu	4,00 mm
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Šířka kanálu	190,00 - 250,00 mm
Montážní otvor	Čtvercové
Jmenovitá velikost	250,00 mm

# List technických údajů

Montážní víko 250 pro vestavné jednotky jmenovité velikosti 9  
Výr. č. 7400467



## Technické údaje

Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>