

# List technických údajů

Svislý ohyb, 2komorový, výška 38 mm

Výr. č. 7400624



Ke svislé změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné přípojovací díly, napájení).



**St** Ocel  
**FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Č. výr.	7400624
Typ	KV2 19038
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	2 protah. pro EÚK
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	170,00 kg/100 ks



# List technických údajů

Svislý ohyb, 2komorový, výška 38 mm

Výr. č. 7400624

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje



Délka	200,00 mm
Šířka	190,00 mm
Výška	38,00 mm
Rozměr a	80,00 mm
Rozměr b	110,00 mm
Rozměr h	38,00 mm
Šířka kanálu	190,00 mm
Výška kanálu	38,00 mm
Počet pevných přepážek	1,00
Počet komor	2,00 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Průřez protažení a	2.808,00 mm <sup>2</sup>
Průřez protažení b	3.888,00 mm <sup>2</sup>