

Výr. č. 7424506



Kanál připravený k montáži, se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky k uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu (opěrka dna s bočnicemi a příložitými profily pro podlahovou krytinu) a víka kanálu. Opěrka dna s přídržovacími jazyčky pro samokontaktní montáž přepážek. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a těsnění víka (tři kusy u kanálů jmenovité šířky 200 a 300) nebo nivelizovatelné podpěry víka: tři kusy u kanálů jmenovité šířky 400 a šest kusů u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Víko kanálu je při dodání sešroubováno, zaklapávací prvky jsou namontovány.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Ocel             |
| FS | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 7424506                  |
| Typ                        | OKA-W50010050R           |
| Označení 1                 | Kanál uložený v mazanině |
| Označení 2                 | slepé, zaklapávací       |
| Rozměr                     | 2400x500x100             |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | pásově zinkováno         |
| Povrch podle DIN           | DIN EN 10346             |
| Povrch zkratka             | FS                       |
| Nejmenší prodejní množství | 2,40 m                   |
| Hmotnost                   | 2.333,30 kg/100 m        |

## Technické údaje

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                                 | 2.400,00 mm                         |
| Šířka                                 | 500,00 mm                           |
| Kryty                                 | 3,00 St.                            |
| Kryt montážního otvoru                | <input type="checkbox"/>            |
| Počet stanovených vestavných jednotek | 3,00                                |
| Počet komor                           | 3,00 St.                            |
| Plech dna                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Možnost instalace těsnění             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Upevnění víka zaklapáváním            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montážní otvor pro krabici na podlahu | <input type="checkbox"/>            |

## Technické údaje

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Oddělitelné                | <input type="checkbox"/>            |
| Vhodné pro dilatační spáru | <input type="checkbox"/>            |
| Stěna ze sítky             | <input type="checkbox"/>            |
| Výška kanálu               | 100,00 - 150,00 mm                  |
| Tloušťka materiálu vika    | 4,00 mm                             |
| Minimální výška mazaniny   | 100,00                              |
| S přesahem                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S přepážkou                | <input type="checkbox"/>            |
| S přípojovacím otvorem     | <input type="checkbox"/>            |
| S vyrovnáním potenciálů    | <input type="checkbox"/>            |
| Montážní otvor             | bez                                 |
| Montážní otvor             | bez                                 |
| Nivelační rozsah           | 100,00 - 150,00 mm                  |
| Odnímatelný vrchní díl     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Upevnění přepážky          | nasunutí                            |