

# List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME9, 2× dvojitá VDE, ušlechtilá ocel  
Výr. č. 7427300



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 pro vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden univerzální nosič je osazen dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem v čisté bílé barvě. Oba další univerzální nosiče jsou osazeny krytem pro vestavbu standardních přístrojů a zaslepovacím krytem.
Další text k výrobku 1	

## Kmenová data



Č. výr.	7427300
Typ	UDHOME9 2V UT V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	zásuvka, ochran.kontakt
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	520,50 kg/100 ks

# List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME9, 2× dvojitá VDE, ušlechtilá ocel  
Výr. č. 7427300



## Technické údaje



Délka	244,00 mm
Šířka	244,00 mm
Rozměr h	95,00 mm
Šířka - vnější rozměr	244,00 mm
Šířka - montážní rozměr	250,00 mm
Délka - vnější rozměr	244,00 mm
Délka - montážní rozměr	250,00 mm
Tloušťka podlahové krytiny	15,00 mm
Výška mazaniny	95-110 mm
Výška podlahy	95-125 mm
Nivelační rozsah	95,00 - 125,00 mm