


List technických údajů

Plochý vodič ocelový pozinkovaný, pro uložení do země

Výr. č. 5019350



- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \text{ }\mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	5019350
Typ	5052 DIN 30X4
Rozměr	30x4mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	52,00 m
Hmotnost	97,00 kg/100 m

Technické údaje

	Šířka	30,00 mm
	Výška	4,00 mm
	Rozměr B	30,00 mm
	Rozměr H	4,00 mm
	Rozměry Š x V	30 x 4 mm
	Normální kroužek	52 ca. m
	Normální kroužek	50,00 ca. kg
	Průřez	120,00 mm ²