

List technických údajů

Ocelové napínací lano

Výr. č. 5303179




Lano Ø 2–6 mm: lano s kruhovými prameny 6 × 7 dle DIN 3055.
Lano Ø 8–10 mm: lano s kruhovými prameny 6 × 19 dle DIN 3060.
Minimální pevnost v tahu 1770 N/mm².

A4 Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 5303179 |
| Typ | 957 2 A4 |
| Označení 1 | Ocelové napínací lano |
| Označení 2 | s konopným jádrem |
| Rozměr | 2 |
| Materiál | Nerezová ocel, materiál 1.4401 |
| Zkratka materiálu | A4 |
| Povrch | Holé, dodatečně ošetřeno |
| Povrch zkratka | 2B |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 m |
| Hmotnost | 1,43 kg/100 m |

Technické údaje



6x7

| | |
|------------------------------------|------------|
| Zatížení na mezi pevnosti | 2,35 kN |
| Zatížení na mezi pevnosti v kolech | 2.350,00 N |
| Průměr lana | 50,00 m |
| | 2,00 mm |



6x19