

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSRM45

Výr. č. 6290086



Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 45 mm.

Sada sestává z:

1 sloupu s rozpínacím upevněním,
celková délka: 3315 mm - 3480 mm

1 upevnění na strop s rozpínacím zařízením

1 horní hliníková část, délka: 3000 mm

Konstrukce tohoto instalačního sloupku ISS je založena na extrémně štíhlém, kulatém hliníkovém profilu, který na přední straně ukazuje hladkou horní část řady instalačních kanálů zařízení Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45@.




Alu hliník

Kmenová data

Č. výr.	6290086
Typ	ISSRM45RW
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha/strop
Rozměr	3006x70x59
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	510,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	3.006,00 mm
Šířka	70,00 mm
Výška	59,00 mm
Výška sloupu	3.300,00 - 3.500,00 mm
Počet použitelných vrchních dílů	1
Počet pevných přepážek	0
Provedení	jednostranný
Způsob upevnění	napnout
Podlahová montáž	<input checked="" type="checkbox"/>
Stropní montáž	<input checked="" type="checkbox"/>
Výškové vyrovnání	300,00 - 500,00 mm
Kabelový vstup	nahoře
V závislosti na místě	<input type="checkbox"/>
Šířka vrchního dílu (celé číslo)	80
Tvar sloupu	kruhová
Nastavitelný	<input checked="" type="checkbox"/>
Předem propojeno	<input type="checkbox"/>