

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISSRHSM45

Výr. č. 6290091

**OBO**  
BETTERMANN



Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 45 mm.

Sada sestává z:

1 sloupu se základnou,

celková délka: 670 mm

1 horní hliníková část, délka: 670 mm

Konstrukce tohoto servisního sloupku ISS je založena na extrémně štíhlém, kulatém hliníkovém profilu, který na přední straně ukazuje hladkou horní část řady instalačních kanálů zařízení Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45®. Instalační prostor je teoreticky dostatečný pro 14 přístrojů Modul 45®. Při použití systému Modul 45connect® nebo kabeláže, která vyžaduje víc prostoru, se maximální počet instalovatelných přístrojů snižuje. Volitelně je možné namontovat přepážku typu 2371/40 (6023096).





**Alu** hliník

**EL** eloxováno

### Kmenová data

Č. výr.	6290091
Typ	ISSRHSM45EL
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha
Rozměr	676x125x125
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Povrch	eloxováno
Povrch zkratka	EL
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	135,00 kg/100 ks

### Technické údaje



Délka	676,00 mm
Šířka	125,00 mm
Výška	125,00 mm
Výška sloupu	675,00 - 675,00 mm
Počet použitelných vrchních dílů	1
Počet pevných přepážek	0
Počet komor	1,00 St.
Provedení	jednostranný
Způsob upevnění	šroubovat
Podlahová montáž	<input checked="" type="checkbox"/>
Stropní montáž	<input type="checkbox"/>
Průběžný profil	<input checked="" type="checkbox"/>
Výškové vyrovnání	0,00 mm
Kabelový vstup	dole
V závislosti na místě	<input type="checkbox"/>
Šířka vrchního dílu (celé číslo)	45
Tvar sloupu	kruhová

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISSRHSM45

Výr. č. 6290091



### Technické údaje

Nastavitelný	<input type="checkbox"/>
Předem propojeno	<input type="checkbox"/>