

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409090



Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti R4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7409090
Typ	RKR2 4V 25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	slepé
Rozměr	ø 215mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	376,00 kg/100 ks

Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	25,00 mm
Výška podlahy	105-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	0,00
Počet přístrojových vložek	2,00
Počet vývodů vedení	0,00
Provedení	Kulatina
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu vedení
Údržba podlahy	mokrě
Hloubka vestavby	105,00 mm
Oddělitelné	<input type="checkbox"/>

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKR,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409090



Technické údaje

Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	105,00 - 155,00 mm
Otevírací mechanismus	Nástroj
Schválení	VDE
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT3

Rozměry



Rozměr h	105,00 mm
Montážní průměr	215,00

Rozměry