

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409258



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, dvoukomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45.



VA Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	7409258
Typ	RKS2 R4 V20
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Rozměr	Ø 215mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	233,00 kg/100 ks

Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	20,00 mm
Výška podlahy	110-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kulatina
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Hloubka vestavby	110,00 mm
Oddělitelné	<input type="checkbox"/>
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	110,00 - 155,00 mm
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Schválení	
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409258



Technické údaje

Typ montážního systému | UT3

Rozměry



Rozměr h | 110,00 mm
Montážní průměr | 215

