

List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, 2x dvojitá NF,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7427316



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 15 mm. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm.

Součástí dodávky jsou 3 univerzální podpěry UT4 45 4 pro přímou instalaci zařízení Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojitými zásuvkami NF v čisté bílé barvě.

Povrchy viditelné v podlahové krytině vyrobené z: nerezové oceli, materiál 1.4301.





A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	7427316
Typ	UDHOME9 2V UT N
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	520,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	244,00 mm
Šířka	244,00 mm
Rozměr h	95,00 mm
Šířka - vnější rozměr	244,00 mm
Šířka - montážní rozměr	250,00 mm
Délka - vnější rozměr	244,00 mm
Délka - montážní rozměr	250,00 mm
Tloušťka podlahové krytiny	15,00 mm
Výška mazaniny	95-110 mm
Výška podlahy	95-125 mm
Nivelační rozsah	95,00 - 125,00 mm