

UPEVŇOVACÍ MATERIÁL



Závěsné stropní háčky

■ Výhody

ohnivzdorné
snadná aplikace

Závěsné stropní háčky



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrutu / metrický závit	Délka	Materiál	Bal./ks
	1000745	DH 3,8 x 50	3,8 mm	50	pozinkovaná ocel	100
TOP	1000746	DH 3,8 x 60	3,8 mm	60	pozinkovaná ocel	100
TOP	1000747	DH 3,8 x 70	3,8 mm	70	pozinkovaná ocel	100
	1000748	DH 3,8 x 80	3,8 mm	80	pozinkovaná ocel	100
	1000750	DH 4,3 x 120	4,3 mm	120	pozinkovaná ocel	100
	1000713	RS M5 x 50	M5	50	pozinkovaná ocel	100
	1000683	SH 40 x 11	-	-	pozinkovaná ocel	100

Závěsné řetězy - ocelové

■ Výhody

ohnivzdorné
vysoká pevnost

Závěsné řetězy - ocelové



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Velikost oka	Délka	Mez pevnosti	Nosnost	Materiál	Bal./ks
TOP	1000732	K 27	2,5 mm	30 m	196 kg	40 kg	pozinkovaná ocel	1 ks (30m)
	1000733	K 28	2,8 mm	30 m	246 kg	50 kg	pozinkovaná ocel	1 ks (30m)

Montážní pásy

■ Aplikace



Montážní pásy



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka	Provedení	Materiál	Bal./ks
TOP	1000402	MP 12 x 0,75	10 m	děrovaná páska v kazetě	ocelová - pozinkovaná	10 ks
	1000403	MP 17 x 0,75	10 m	děrovaná páska v kazetě	ocelová - pozinkovaná	10 ks
TOP	1000404	MP 12 x 0,75	10 m	děrovaná páska potažená plastem	ocelová - pozinkovaná	10 ks
	1000405	MP 17 x 0,75	10 m	děrovaná páska potažená plastem	ocelová - pozinkovaná	10 ks
	1000406	MP 13 x 1,20	10 m	děrovaná páska plastová	plastová	10 ks

Pásové hmoždinky - BSL (Befestigungsscglafen)



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Použití	Materiál	Bal./ks
TOP	1000063	BSL 13	1x kabel - 3x1,5 mm ²	PP (Polypropylen)	200 ks / 5000 ks
	1000064	BSL 28	5x kabel - 3x1,5 mm ²	PP (Polypropylen)	100 ks / 2000 ks
	1000065	BSL 40	9x kabel - 3x1,5 mm ²	PP (Polypropylen)	100 ks / 2000 ks