

Technický list

Specifikace



nabíjecí stanice DC 24kW CHAdeMO

EVD1S24T0H

Základní popis

Řada	EVlink
Typ produktu nebo součásti	Fast charging station
Systém řízení přístupu	RFID authentication card podle ISO/IEC 14443 A a B

Doplňky

Použití zařízení	Nabíjecí stanice pro elektromobil
Typ instalace	Vnitřní/venkovní
Místo instalace	Montáž na stěnu Stojan
Popis pólů	3P + N
Vstupní napětí	360...440 V AC při 50...60 Hz, 3 fáze
Input current	32...40 A
Jm. výstupní výkon	CHAdeMO: 24 kW at 1,5...65 A, 150...500 V, DC
Typ výstupu	1 charging cable 3,5 m a non retractable
Počet výstupů	1
Typ konektoru	CHAdeMO
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu na výstupu Ochrana proti přetížení Zemní ochrana Ochrana proti nárůstu teploty
Typ displeje	LCD dotykový isplej
Typ ovládacího tlačítka	Start Stop Nouzové zastavení
Elektromag. Kompatibilita	Odolnost proti průmyslovému prostředí: Emisní norma pro průmyslová prostředí:
Materiál	Rozváděč: kovový, bílá
Barva	Čelní: signal white (RAL 9003) Tělo: tmavě šedá (RAL 7021)
Výška	860 mm
Šířka	507 mm
Hloubka	250 mm
Hmotnost přístroje	66 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Certifikace výrobku	EAC
Cílová země	Všechny
Služby	Plán služeb
Služba Ethernet	Webový prohlížeč
Typ komunikačního rozhraní	OCP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Typ komunikační sítě	3G/4G WLAN TCP/IP

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK10
Účinnost	95 %
Účinník	0,99
Provozní teplota	-25...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...60 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Relativní vlhkost	10...95 %
Standardy	EN 61851:ed. 3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60,0 cm
Package 1 Width	67,0 cm
Package 1 Length	122,0 cm
Package 1 Weight	116,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty